

Datenblatt

Abklebeband washi blau-UV1 außen

Anwendungsbereich: außen

Farbe: blau

Verpackung: Harmonika-Shrink Verpackung, Einzelrollenauszeichnung



Artikelnr. AM	Bezeichnung	mm	m	Rollen / Karton	Kartons / PAL	Rollen/PAL
171003	Abklebeband Washi -Outdoor-	30	50	32	60	1920
171005	Abklebeband Washi -Outdoor-	50	50	24	45	1080

Abdeckband für präzise Außenanwendungen, gekennzeichnet durch einen glatten Washi-Papierträger und einen wasserbasierten, lösemittelfreien Acrylatklebstoff. Es bietet eine sanfte Klebkraft, scharfe Lackkanten, gute mechanische Festigkeit sowie eine saubere Entfernung selbst nach sehr langer UV- und Wasserbelastung.

Speziell entwickelt für präzise Außenlackierungsarbeiten in der Maler- und Schifffahrtsindustrie.

Kurzinfo:

- Scharfe Farbkanten (präzise Lackabrislinien)
- Beständig gegen Feuchtigkeit sowie die meisten wasser- und lösemittelbasierten Farben
- 1 Monat UV-Beständigkeit im Außenbereich, mit sauberer Entfernung (unangemalt)
- Ideal geeignet für PVC, Glas, Holz, Aluminium, glatte Metalle und Forex®

Anwendungszweck:

Langfristiges professionelles Abkleben für Außenanwendungen bei Lackierarbeiten in der Maler- und Schifffahrtsindustrie.

Technische Daten:

Parameter	Metrisch	Prüfmethode
Gesamtgewicht	102 g/m ²	ISO 536
Gesamtdicke	135 µm	Intern
Zugfestigkeit MD	45 N/cm	AFERA 5004/PSTC 131
Dehnung bei Bruch MD	0,09	AFERA 5004/PSTC 131
Haftung auf Stahlplatte	1.4 N/cm	AFERA 5001/PSTC 101

Technische Informationen und Produktanwendung

Alle oben genannten technischen Informationen und Daten werden nach bestem Wissen und basierend auf unseren praktischen Erfahrungen bereitgestellt. Die angegebenen Werte beziehen sich ausschließlich auf Durchschnittswerte, basierend auf Tests unter kontrollierten Laborbedingungen, und sind **nicht als Spezifikationen gültig**.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder anzupassen. Die Genauigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen kann nicht garantiert werden. Die technischen Informationen, Hinweise und sonstigen Angaben in diesem Dokument dienen ausschließlich Ihrer Orientierung und Unterstützung. AM Folien GmbH weist den Anwender ausdrücklich darauf hin, sicherzustellen, dass das Produkt gemäß den bereitgestellten Anweisungen und Empfehlungen verwendet wird. Es liegt in der **alleinigen Verantwortung des Anwenders**, die Eignung des Produkts für die jeweilige tatsächliche Anwendung unter spezifischen Bedingungen zu beurteilen. Eine Haftung für unsachgemäße Anwendung und etwaig entstehende Schäden wird hiermit ausgeschlossen.