

Datenblatt

Abklebeband washi gold-UV2 feinste Kante

Anwendungsbereich: innen/außen

Farbe: orange

Verpackung: Shrink Verpackung, AMF Einzelrollenauszeichnung



| Artikelnr. AM | Bezeichnung | mm | m | Rollen / Karton | Kartons / PAL | Rollen/PAL |
|------------------|-----------------------|----|----|--------------------|------------------|------------|
| 170455 | Washi - feinste Kante | 19 | 50 | 48 | 60 | 2880 |
| 170465 | Washi - feinste Kante | 25 | 50 | 36 | 60 | 2160 |
| 170475 | Washi - feinste Kante | 30 | 50 | 32 | 60 | 1920 |
| 170485 | Washi - feinste Kante | 38 | 50 | 24 | 60 | 1440 |
| 170495 | Washi - feinste Kante | 50 | 50 | 24 | 45 | 1080 |

Das mit nur ca. 80 µm dicke Abklebeband original aus Japan, ist für seine präzisen Farbkanten bei Innen und Außenanwendungen bekannt. Gekennzeichnet ist dieses Abklebeband durch einen glatten Washi-Papierträger und einen wasserbasierten, lösemittelfreien Acrylatklebstoff. Es bietet eine gute Klebkraft, gute mechanische Festigkeit und absolut feinste und scharfe Farb- bzw. Lackkanten.

Kurzinfo:

- Feinste, scharfe Farbkanten (präzise Farb- und Lackabrislinien)
- Beständig gegen Feuchtigkeit sowie die meisten wasser- und lösemittelbasierten Farben
- 2 Monate UV-Beständigkeit im Innen- und Außenbereich
- Ideal geeignet für Glas, Holz, glatte Oberflächen, nicht zu verwenden auf Edelstahl!

Anwendungszweck:

Dieses UV-beständige Washi Abdeckband mit einer Stärke von 80 µm eignet sich ideal für präzise Maler- und Lackierarbeiten im Innen und Außenbereich. Es haftet zuverlässig auf glatten Untergründen wie PVC, Glas, Aluminium, Holz und Metall und ermöglicht scharfe, saubere Farbkanten.

Technische Daten:

| Parameter | Metrisch | Prüfmethode |
|----------------------|-------------------------|-------------|
| Dicke | 84 µm | JIS Z 0237 |
| Haftung auf SUS | 1.12 N/10mm | JIS Z 0237 |
| Haltekraft (9.8N·1h) | 0.1 mm/24×25mm | JIS Z 0237 |
| Zugfestigkeit | 35.1 N/10mm | JIS Z 0237 |
| Dehnung | 3 % | JIS Z 0237 |
| Trägermaterial | Washi-Papier | - |
| Klebstofftyp | Acrylat auf Wasserbasis | - |

Technische Informationen und Produktanwendung

Alle oben genannten technischen Informationen und Daten werden nach bestem Wissen und basierend auf unseren praktischen Erfahrungen bereitgestellt. Die angegebenen Werte beziehen sich ausschließlich auf Durchschnittswerte, basierend auf Tests unter kontrollierten Laborbedingungen, und sind **nicht als Spezifikationen gültig**.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder anzupassen. Die Genauigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen kann nicht garantiert werden. Die technischen Informationen, Hinweise und sonstigen Angaben in diesem Dokument dienen ausschließlich Ihrer Orientierung und Unterstützung. AM Folien GmbH weist den Anwender ausdrücklich darauf hin, sicherzustellen, dass das Produkt gemäß den bereitgestellten Anweisungen und Empfehlungen verwendet wird. Es liegt in der **alleinigen Verantwortung des Anwenders**, die Eignung des Produkts für die jeweilige tatsächliche Anwendung unter spezifischen Bedingungen zu beurteilen. Eine Haftung für unsachgemäße Anwendung und etwaig entstehende Schäden wird hiermit ausgeschlossen.