

Datenblatt

Schutzvlies weiß, Vlies klebend

TYP120

Vliesseite selbsthaftend, Folienseite oben



Artikelnr. AMF	Bezeichnung	Maße	Stk. /PAL
180068	Schutzvlies - Vliesseite klebend, weiss/weiss – TYP120	1 x 25 m	30
180069	Schutzvlies - Vliesseite klebend, weiss/weiss – TYP120	1 x 50 m	15

Selbsthaftendes Schutzvlies TYP120

Das selbsthaftende Schutzvlies aus robusten Synthefasern bietet zuverlässigen Schutz und maximale Funktionalität im täglichen Einsatz. Die Oberseite mit integrierter PE-Folie wirkt als sichere Flüssigkeitssperre und schützt den Untergrund zuverlässig vor Nässe und Verschmutzungen – absolut wasserundurchlässig. Die rutschhemmende Unterseite garantiert einen super haftenden, festen Halt auf nahezu allen Untergründen. Dank der anschmiegsamen Materialstruktur lässt sich das Vlies leicht, faltenfrei und sauber auslegen – für ein professionelles und ordentliches Erscheinungsbild.

Ob als Schutzauflage, Abdeckmaterial oder Bodenlösung: Dieses Vlies überzeugt durch Qualität, Sicherheit und Komfort – die ideale Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.

Kurzinfo:

- Abkehrbar und abwischbar – schnell gereinigt, sofort wieder einsatzbereit
- Hohe Abriebfestigkeit für eine lange Lebensdauer
- Saubere Schnittkanten ohne Ausfransen
- Leichtes Handling bei gleichzeitig hoher Stabilität

Anwendung:

Parkett und Laminatböden, Treppen, Textilböden, Keramik, Fliesenböden uvm.

Verarbeitung:

Rutschhemmende Unterseite nach unten, die Bahnen ca. 10cm überlappend auslegen. Die optimale Luftfeuchtigkeit bei der Verarbeitung liegt bei <60%. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.*

Technische Informationen und Produktanwendung

Das Schutzvlies ist nicht geeignet für frisch verlegte Böden, poröse Steinbeläge, Naturstein-, Marmor- oder Tonplattenböden. Für diese Untergründe empfehlen wir ein diffusionsoffenes Schutzvlies. Vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass eine ggf. vorhandene Fußbodenheizung ausgeschaltet ist. Der Untergrund muss dauerhaft trocken, sauber, staubfrei, zug- und druckfest sowie frei von Trennmitteln sein. Gewachste oder lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte oder stark beanspruchte Untergründe unterliegen einer besonderen Prüfungspflicht. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse obliegt es dem Verarbeiter, vor der Anwendung eigenverantwortlich geeignete Eignungs- und Verträglichkeitsprüfungen am Einsatzort durchzuführen. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr einer nicht rückstandsfreien Entfernung des Schutzvlies oder einer Beschädigung bzw. Ablösung der Oberflächenbeschichtung. Eine Haftung des Herstellers hierfür ist ausgeschlossen.

Das Schutzvlies darf nicht verwendet werden, wenn die Ablegereife beeinträchtigt ist, insbesondere bei vorhandenen Löchern, Rissen, mangelnder Klebkraft oder bei Ablösung der Folie vom Vlies. Bei mehrfacher Verwendung können Verunreinigungen auf das Vlies übertragen werden; bei erneuter Anwendung ist daher auf Rückstände sowie auf eine ggf. reduzierte Klebkraft zu achten.

Ist die Ablegereife nicht mehr gegeben, gilt die Verschleißgrenze des Abdeckvlieses als erreicht; das Produkt ist in diesem Fall auszutauschen. Das Abdeckvlies ist vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Das Schutzvlies wird am besten in einem flachen Winkel von etwa 20–45° langsam und gleichmäßig möglichst parallel zur Oberfläche abgezogen, um Kleberreste zu vermeiden.

Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller sind ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen oder zwingende gesetzliche Haftungstatbestände entgegenstehen.

Hinweis:

*Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden. Die Umgebungstemperatur beim Entfernen der Folie sollte zwischen +15°C und +50°C liegen. Bei Frost darf die Folie grundsätzlich nicht abgezogen werden. Die Rollen können unter normalen Raumbedingungen (+10 –+30°C)~6 Monate gelagert werden und sind vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Dieses Abdeckvlies kann nach Verwendung über den normalen Haus-/Restmüll entsorgt werden.