

Datenblatt

Abdeckvlies -extra stark-

TYP 250

extra starkes Baumwollvlies mit rutschhemmender Folie

Artikelnr. AMF	Bezeichnung	Maße	Stk. /PAL
180140	Abdeckvlies -extra stark- TYP 250, im Karton zu 8 Rollen	1 x 10 m	80
180100	Abdeckvlies -extra stark- TYP 250	1 x 25 m	30
180110	Abdeckvlies -extra stark- TYP 250	1 x 50 m	15
180130	Abdeckvlies -extra stark- TYP 250	2 x 50 m	6

Abdeckvlies extra stark Typ 250 – maximale Schutzleistung für höchste Ansprüche

Das Abdeckvlies -extra stark- Typ 250 ist die leistungsstarke Premiümlösung für Maler-, Renovierungs- und Bauarbeiten im Innen- und Außenbereich. Durch sein höheres Flächengewicht bietet es deutlich mehr Stabilität, Belastbarkeit und Schutz und eignet sich ideal für stark frequentierte Arbeitsbereiche sowie anspruchsvolle Einsätze. Die hoch saugfähige Faseroberfläche nimmt zuverlässig Farben, Lacke, Wasser, Öl, Verdünnungen, Kleister und andere Flüssigkeiten auf und verhindert das Durchdringen auf den Untergrund. Die rutschhemmende, wasserundurchlässige PE-Folie auf der Unterseite sorgt für sicheren Halt und schützt Böden effektiv vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen. Dank der extra starken Ausführung liegt das Abdeckvlies besonders plan auf, ist trittfest und bietet eine spürbare Trittdämmung, die den Arbeitskomfort erhöht und die Geräuschentwicklung reduziert.

Kurzinfo:

- Extra stark TYP 250 – maximale Strapazierfähigkeit und Schutz
- Sehr hohe Saugkraft für Farben, Lacke und Flüssigkeiten
- Rutschhemmende, wasserundurchlässige PE-Folie auf der Unterseite
- Hohe Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer
- Trittdämmend und komfortabel begehbar

Anwendung:

Maler- und Tapezierarbeiten, Renovierungen, Innen- und Außenbereich, Parkett- und Laminatböden, Teppichböden, glatte Böden, Werkstattböden, Kunststoffböden u. v. m.*

Verarbeitung:

Das Abdeckvlies auf sauberem, trockenem Untergrund glatt und faltenfrei auslegen. Bei Bedarf die Bahnen überlappend verlegen und an Kanten oder stark beanspruchten Stellen mit geeignetem Klebeband fixieren. Verschmutzungen können abgekehrt oder abgewischt werden.

Technische Informationen und Produktanwendung

Das Abdeckvlies ist nicht geeignet für frisch verlegte Böden, poröse Steinbeläge, Naturstein-, Marmor- oder Tonplattenböden. Für diese Untergründe empfehlen wir ein diffusionsoffenes Abdeckvlies. Vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass eine ggf. vorhandene Fußbodenheizung ausgeschaltet ist. Der Untergrund muss dauerhaft trocken, sauber, staubfrei, zug- und druckfest sowie frei von Trennmitteln sein. Gewachste oder lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte oder stark beanspruchte Untergründe unterliegen einer besonderen Prüfungspflicht. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse obliegt es dem Verarbeiter, vor der Anwendung eigenverantwortlich geeignete Eignungs- und Verträglichkeitsprüfungen am Einsatzort durchzuführen. Eine Haftung des Herstellers hierfür ist ausgeschlossen. Das Abdeckvlies darf nicht verwendet werden, wenn die Ablegereife beeinträchtigt ist, insbesondere bei vorhandenen Löchern, Rissen oder bei Ablösung der Folie vom Vlies. Bei mehrfacher Verwendung können Verunreinigungen auf das Vlies übertragen werden; bei erneuter Anwendung ist daher auf Rückstände auf beiden Seiten zu achten. Ist die Ablegereife nicht mehr gegeben, gilt die Verschleißgrenze des Abdeckvlieses als erreicht; das Produkt ist in diesem Fall auszutauschen.

Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller sind ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen oder zwingende gesetzliche Haftungstatbestände entgegenstehen.

Hinweis:

*Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden. Die Rollen können unter normalen Raumbedingungen (+10 -+30°C) gelagert werden und sind vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Dieses Abdeckvlies kann nach Verwendung über den normalen Haus-/Restmüll entsorgt werden.