

Datenblatt

Abdeckvlies – komfort-

TYP200

Baumwollvlies thermoverfestigt mit rutschhemmender Folie, im Paletten-Karton

Artikelnr. AMF	Bezeichnung	Maße	Stk. /PAL
180074	Abdeckvlies -komfort- TYP 200	1 x 10 m	96
180075	Abdeckvlies -komfort- TYP 200	1 x 25 m	40
180076	Abdeckvlies -komfort- TYP 200	1 x 50 m	20

Abdeckvlies thermoverfestigt ca. 200 g/m² – fusselfrei, stabil und komfortabel

Die Premium-Ausführung: Durch einen zusätzlichen Bearbeitungsschritt mit Hitze erhält das Vlies eine besonders feste, verdichtete Oberfläche. Dadurch ist es nicht nur langlebiger, sondern auch fusselfrei, leichtkehrbar und sauber schneidfähig – für effizientes Arbeiten und ein sauberes Ergebnis.

Durch seine formstabile Struktur liegt das Vlies plan auf dem Untergrund und bleibt auch bei Bewegung sicher an Ort und Stelle. Verschmutzungen lassen sich einfach abkehren, wodurch das Vlies während der Arbeit sauber bleibt und mehrfach einsetzbar ist. Ideal für Maler-, Renovierungs- und Montagearbeiten, bei denen Ordnung, Sauberkeit und Zuverlässigkeit gefragt sind.

Kurzinfo:

- Thermoverfestigte Oberfläche – extra robust und reißfest
- Fusselfrei – sauberes Arbeiten ohne Faserablösung
- TYP 200 – stabil, trittfest und zugleich handlich
- Leicht schneidbar mit sauberen Schnittkanten
- Sehr gut auslegbar, plan liegend und formstabil
- kehrbar – Schmutz einfach entfernen
- Ideal für den professionellen Dauereinsatz

Anwendung:

Maler- und Renovierungsarbeiten, Innenausbau, Montagearbeiten, Schutz von Böden und Oberflächen in Wohn-, Gewerbe- und Werkstattbereichen.

Verarbeitung:

Das Abdeckvlies auf sauberem, trockenem Untergrund glatt und faltenfrei auslegen. Bei Bedarf die Bahnen überlappend verlegen und an Kanten oder stark beanspruchten Stellen mit geeignetem Kleband fixieren. Verschmutzungen können abgekehrt oder abgewischt werden.

Technische Informationen und Produktanwendung

Das Abdeckvlies ist nicht geeignet für frisch verlegte Böden, poröse Steinbeläge, Naturstein-, Marmor- oder Tonplattenböden. Für diese Untergründe empfehlen wir ein diffusionsoffenes Abdeckvlies. Vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass eine ggf. vorhandene Fußbodenheizung ausgeschaltet ist. Der Untergrund muss dauerhaft trocken, sauber, staubfrei, zug- und druckfest sowie frei von Trennmitteln sein. Gewachste oder lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte oder stark beanspruchte Untergründe unterliegen einer besonderen Prüfungspflicht. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse obliegt es dem Verarbeiter, vor der Anwendung eigenverantwortlich geeignete Eignungs- und Verträglichkeitsprüfungen am Einsatzort durchzuführen. Eine Haftung des Herstellers hierfür ist ausgeschlossen. Das Abdeckvlies darf nicht verwendet werden, wenn die Ablegereife beeinträchtigt ist, insbesondere bei vorhandenen Löchern, Rissen oder bei Ablösung der Folie vom Vlies. Bei mehrfacher Verwendung können Verunreinigungen auf das Vlies übertragen werden; bei erneuter Anwendung ist daher auf Rückstände auf beiden Seiten zu achten. Ist die Ablegereife nicht mehr gegeben, gilt die Verschleißgrenze des Abdeckvlieses als erreicht; das Produkt ist in diesem Fall auszutauschen.

Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller sind ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen oder zwingende gesetzliche Haftungstatbestände entgegenstehen.

Hinweis:

*Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden. Die Rollen können unter normalen Raumbedingungen (+10 -+30°C) gelagert werden und sind vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Dieses Abdeckvlies kann nach Verwendung über den normalen Haus-/Restmüll entsorgt werden.