

# Datenblatt

## Abdeckvlies -standard-

### TYP 180

#### Baumwollvlies mit rutschhemmender Folie

Artikelnr. AMF	Bezeichnung	Maße	Stk. /PAL
180005	Abdeckvlies -standard- TYP 180	0,5 x 50 m	20
180030	Abdeckvlies -standard- TYP 180	1 x 10 m	80
180010	Abdeckvlies -standard- TYP 180	1 x 25 m	48
180022	Abdeckvlies -standard- TYP 180	1 x 50 m	24

#### Abdeckvlies -standard- TYP 180– saugstark, rutschfest und zuverlässig

Das Abdeckvlies Standard Typ 180 ist die bewährte Lösung für Maler-, Renovierungs- und Tapezierarbeiten im Innen- und Außenbereich. Es eignet sich ideal zum sicheren Abdecken und Schützen verschiedenster Oberflächen wie Laminat- und Parkettböden, Teppichböden, glatte Böden, Werkstatt- und Kunststoffböden.

Die saugstarke Baumwollobersfläche nimmt Farben, Lacke, Verdünnungen, Öl, Wasser, Kleister und andere Flüssigkeiten zuverlässig auf und verhindert so das Durchsickern auf den Untergrund. Die rutschhemmende, wasserundurchlässige PE-Folie auf der Unterseite sorgt für sicheren Halt und schützt die abgedeckten Flächen effektiv vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen.

Dank seiner flexiblen und robusten Materialstruktur lässt sich das Abdeckvlies schnell und sauber auslegen, einfach zuschneiden und fusselarm verarbeiten. Gleichzeitig bietet es eine angenehme Trittdämmung, die den Arbeitskomfort deutlich erhöht – besonders bei längeren Einsätzen.

#### Kurzinfo:

- Saugstarke Baumwollobersfläche – ideal für Farben, Lacke, Flüssigkeiten & Kleister
- Rutschhemmende PE-Folie – wasserundurchlässig und sicherer Halt
- Schnelles Auslegen
- Angenehme Trittdämmung für komfortables Arbeiten
- Robust und langlebig – für den täglichen Baustelleneinsatz

#### Anwendung:

Maler- und Tapezierarbeiten, Renovierungen, Innen- und Außenbereich, Parkett- und Laminatböden, Teppichböden, glatte Böden, Werkstattböden, Kunststoffböden u. v. m.

#### Verarbeitung:

Das Abdeckvlies auf sauberem, trockenem Untergrund glatt und faltenfrei auslegen. Bei Bedarf die Bahnen überlappend verlegen und an Kanten oder stark beanspruchten Stellen mit geeignetem Klebeband fixieren. Verschmutzungen können abgekehrt oder abgewischt werden.

### **Technische Informationen und Produktanwendung**

Das Abdeckvlies ist nicht geeignet für frisch verlegte Böden, poröse Steinbeläge, Naturstein-, Marmor- oder Tonplattenböden. Für diese Untergründe empfehlen wir ein diffusionsoffenes Abdeckvlies. Vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass eine ggf. vorhandene Fußbodenheizung ausgeschaltet ist. Der Untergrund muss dauerhaft trocken, sauber, staubfrei, zug- und druckfest sowie frei von Trennmitteln sein. Gewachste oder lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte oder stark beanspruchte Untergründe unterliegen einer besonderen Prüfungspflicht. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse obliegt es dem Verarbeiter, vor der Anwendung eigenverantwortlich geeignete Eignungs- und Verträglichkeitsprüfungen am Einsatzort durchzuführen. Eine Haftung des Herstellers hierfür ist ausgeschlossen. Das Abdeckvlies darf nicht verwendet werden, wenn die Ablegereife beeinträchtigt ist, insbesondere bei vorhandenen Löchern, Rissen oder bei Ablösung der Folie vom Vlies. Bei mehrfacher Verwendung können Verunreinigungen auf das Vlies übertragen werden; bei erneuter Anwendung ist daher auf Rückstände auf beiden Seiten zu achten. Ist die Ablegereife nicht mehr gegeben, gilt die Verschleißgrenze des Abdeckvlieses als erreicht; das Produkt ist in diesem Fall auszutauschen.

Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller sind ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen oder zwingende gesetzliche Haftungstatbestände entgegenstehen.

### **Hinweis:**

\*Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden. Die Rollen können unter normalen Raumbedingungen (+10 -+30°C) gelagert werden und sind vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Dieses Abdeckvlies kann nach Verwendung über den normalen Haus-/Restmüll entsorgt werden.